



1284

**G. Koch GmbH & Co. KG**  
**Stadionstraße 3, 56457 Westerburg**

09

K 216002-23

EN 13108-1:2008

K 216002-23AC 16 B N

Asphaltbeton für normale Beanspruchung

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 22,4 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	98 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	76 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	62 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	51 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	34 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	10 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,7 M.-%

Asphaltmischguteigenschaften

Bindemittelgehalt	4,4	%
Hohlraumgehalt	5,0	%
Hohlraumausfüllungsgrad	68,9	%
Temperatur des Asphaltmischgutes	140 - 180	°C
Widerstand gegen bleibende Verformung	NPD	%
Wasserempfindlichkeit	NPD	%

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Kennnr. 13108=1, 5, 7 gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung) für im Mischwerk (siehe Punkt 4) hergestellte Asphaltdeckschichten, Binderschichten, Tragschichten und Ausgleichsschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen.**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**AC 16 B N**

2. Erstprüfungsnummer zur Identifikation des Bauproduktes:

**K 216002-23**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Asphaltbeton für normale Beanspruchung**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**G. Koch GmbH & Co. KG**

**Stadionstraße 3, 56457 Westerburg**

**026632930**

**02663293117**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle BÜV HR, Baustoffüberwachungsverein Hessen - Rheinland-Pfalz, Friedrich - Ebert - Str. 11 - 13, 67433 - Neustadt a.d. Weinstraße mit der Kennnummer Nr. 1284 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,4 M.-%	EN 13108-1:2008
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung		EN 13108-1:2008
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 16 mm	98,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	76,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	62,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	51,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	34,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	10,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,7 M.-%	
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 0,5$	EN 13108-1:2008
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 7,5$	
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 140 \text{ °C}$ $T_{max} 180 \text{ °C}$	EN 13108-1:2008
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	68,9 %	EN 13108-1:2008
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	EN 13108-1:2008
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	EN 13108-1:2008
1, 4, 9	Bindemittelablauf	KLF	EN 13108-1:2008
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	EN 13108-1:2008
7, 9	Brandverhalten	KLF	EN 13108-1:2008

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Falk Lehmann, Prokurist

(Name und Funktion)

Westerburg den 28.08.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

  
**G. KOCH GmbH & Co. KG**  
 Stadionstraße 11, 52525 WESTERBURG  
 Tel. 0 26 63/2-93 0, Fax 0 26 63/2-93-117

(Unterschrift)